

MODELL	AS EVC 3020	AS EVC 3040
--------	-------------	-------------

Input

Spannung	3x400 Vac
Spannungstoleranz	- %20 ~ + %20
Frequenz	50Hz, 60Hz (optional)
Frequenztoleranz	± %10
Leistungsfaktor	> 0,98

Output

Nennleistung	20 kW	40 kW
Spannungsbereich (Vdc)	150-1000 V	
Spannungsschwankung	≤ ± 5 V	
Effizient	≥ %95 (Bei nominaler Ausgangsleistung)	

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-30 ~ +50 °C*
Lagertemperatur	-40 ~ +75 °C
Relative Feuchtigkeit	%5-95 (Nicht-Kondensierend)
Kühlung	Zwangsluftkühlung
Schutzart	IP54 - IK10
Geräuschpegel	65dBA

Allgemeine Eigenschaften

Schutz	Kurzschluss, Überstrom, Übertemperatur, Notstop, Über-/Unterspannung, DC Erdfehler
Isolierung	3000 V
Ladeanschluss	CCS2
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1,6J

Benutzerinteraktion

Bildschirm	10" LCD Panel mit kapazitiven Touchscreen
Zahlungsarten	Mobile Zahlung, RFID Karte, Kontaktlose Zahlung (optional), NFC(optional)

Standards

Kommunikation	ISO15118, DIN70121
Sicherheit und Konformität	IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2	IEC62196 1/3

Mechanischen Eigenschaften

Gewicht	40 kg	60 kg
---------	-------	-------



Größe (mm)

Farben

B : 860

T : 365

H : 950